

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MOTOR	
POTENCIA Kw /CV	210/286
TRACCION	4X4
CUMPLIMIENTO NORMA EURO V	SI
MEDIDAS PARA REDUCCION EMISIONES CO ₂ (EEV)	SI
CAJA DE CAMBIOS	9 VEL. HIDRAULICO
MEDIDAS INSONORIZANTE CE 96/20	SI
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE l.	210
ESCAPE VERTICAL	SI
PROTECCIÓN LATERAL y BAJOS TRASERA CE	SI
CARROCERÍA	
M.M.A. kg.	18.000
CAPACIDAD TÉCNICA EJE DELANTERO kg.	7.500
CAPACIDAD TÉCNICA EJE TRASERO kg.	13.000
EJE DELANTERO REFORZADO	SI
CABEZA BASTIDOR REFORZADA	SI
CABINA	
SISTEMA HIDRÁULICO BASCULADOR	SI
CLIMATIZADOR	SI
VENTANA TRASERA	SI
TAPA VENTILACIÓN TECHO	SI
PELDAÑO DE ACCESO DESPLAZABLE	SI
SOPORTE COLUMNA DE DIRECCIÓN AJUSTABLE	SI
AVISADOR DE MARCHA ATRÁS	SI
FAROS ROTATIVOS	SI
FRENOS	
BLOQUEO DIFERENCIAL	EN 2 EJES
SISTEMA ANTIBLOQUEO ABS	SI
FRENO ESTACIONAMIENTO	EN 2 EJES
GRUA	
REQUISITOS DEL MODELO O SIMILAR	PALFINGER PK 12001-D
MOMENTO DE ELEVACIÓN Tn x m.	11,1
ALCANCE/CAPACIDAD m./kg.	14 / 530
MANDO A DISTANCIA	SI
FUNCIONES LIBRES EN PUNTA	2
CONTROL DE GATOS AMPLIADO ISCL	SI
BIVALVA PARA ESCOMBROS	--
CESTA	
HOMOLOGACIÓN EN 280	SI
CAPACIDAD kg.	150
MATERIAL	ALUMINIO
CONJUNTO	
LONGITUD TOTAL mm.	7.400 MAXIMO
DISTANCIA ENTRE EJES mm.	3.900 MAXIMO
HOMOLOGACION EN 280	SI
PLACA FRONTAL PARA IMPLEMENTOS (CUCHILLA QUITANIEVES, ETC...)	SI
SELLADO DE PROTECCIÓN DEL CHASIS	SI
LONGITUD CAJA	4.800
CAJA BASCULANTE	SI
MATERIAL CARTOLAS Y PUERTA TRASERA	ACERO
PUERTA TRASERA BASCULANTE Y EN DOS HOJAS	SI
SUELO EN CHAPA ANTIDEGASTE	SI
IMPRIMADA Y PINTADA INCL. ESCUDOS + ROTULACIÓN (COLOR A ELEGIR)	SI
ACCESORIOS	
CAJA DE HERRAMIENTAS	SI
EXTINTOR	SI
GANCHOS Y CARRACAS	SI
BIDÓN DE AGUA	SI
PUENTE DE LUCES	SI
SIRENA Y ROTATIVO	SI
2 LUCES ORIENTATIVAS	SI
DISPOSITIVO ACÚSTICO MARCHA ATRÁS	SI